

MODULO DI INSTALLAZIONE GEBERIT DUOFIX PER L'INSTALLAZIONE DI SANITARI SOSPESI ANCHE SU CARTONGESSO

Per semplificare le operazioni di installazione di sanitari sospesi Geberit ha messo a punto il modulo Duofix.

Moduli specifici per lavabo a parete, bidet e orinatoio, con tre varianti per WC sospesi: standard, con allacciamento a sistema di aspirazione e modulo Duofix Italia (adatto a pareti spesse 8 cm).

Disponibili nelle altezze 112 e 82 cm i moduli **Geberit Duofix** consentono di costruire pareti autoportanti leggere, o di ricostruire la parte impiantistica del bagno davanti ad una parete in muratura già esistente, senza dover spaccare tutto.

La flessibilità di utilizzo del sistema permette di creare pareti divisorie o pareti a mezza altezza rinnovando la divisione degli spazi nell'ambiente bagno e offrendo opzioni interessanti alla progettazione, ad esempio con sanitari contrapposti.

Un dettaglio significativo è un meccanismo auto-bloccante nella regolazione dell'altezza del modulo Duofix per WC sospeso. Se prima l'installatore necessitava di un aiuto per bloccare il modulo all'altezza desiderata, oggi può facilmente lavorare da solo, verificando l'altezza e regolandola man mano grazie al nuovo dispositivo.

Un altro esempio della ricerca tecnologica Geberit è rappresentato dal braccialetto per il fissaggio della curva di scarico: nel nuovo modulo è possibile regolare diverse profondità di allacciamento.

Un particolare che semplifica ulteriormente l'installazione specie di ceramiche con allacciamento dello scarico sporgente.

Ideato appositamente per il mercato italiano -che spesso predilige pareti ultra-leggere da 8 cm di spessore- il modulo **Duofix Italia** ospita nel telaio, spesso 4 cm, la cassetta da incasso Geberit Unica, uno dei gioielli tecnologici Geberit. Sottile eppure affidabile, con accesso facile per la manutenzione e una capienza di 9 litri, Unica è dotata di doppio tasto per il risparmio d'acqua brevettato da Geberit: 6/9 litri per il tasto grande -su regolazione- e 3 litri per quello piccolo.

Il modulo **Duofix Italia** è ideale per la realizzazione di impianti in pareti realizzate in cartongesso e possono essere contenuti in 8 cm di spessore totale. Lo scarico, previsto in verticale, è inserito a pavimento. Anche il modulo Duofix Italia è dotato dei supporti autobloccanti e del braccialetto per il fissaggio della curva di scarico regolabile per facilitare e velocizzare il lavoro.

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE GEBERIT DUOFIX

Il modulo Duofix per WC sospeso è stato recentemente rinnovato con una serie di dettagli tecnici che ne facilitano l'utilizzo, rendendo ancora più semplici le operazioni di montaggio dell'impianto: i nuovi moduli sono stati dotati di supporti autobloccanti, che, oltre a semplificare e accorciare i tempi di installazione, consentono ad una sola persona di occuparsi dell'impianto dalla A alla Z.



Un altro dettaglio importante è rappresentato dal bracciale per il fissaggio della curva di scarico: nel nuovo modulo è possibile una regolazione in diverse posizioni che consentono diverse profondità di allacciamento. Questo dettaglio rende l'installazione più semplice anche in abbinamento a quelle ceramiche con allacciamento dello scarico sporgente.



Installazione davanti ad una parete massiccia
Possibili realizzazioni ad altezza parziale

Installazione davanti ad una parete massiccia
Possibili realizzazioni ad altezza del locale

Installazione in pareti leggere autoportanti
Possibili realizzazioni ad altezza del locale

